



HP L1945w 19英寸宽屏液晶显示器

19英寸超大宽屏带来无与伦比的视觉舒适度与显示效果



惠普很高兴为Advantage高级系列宽屏商用显示器家族再添新成员。HP L1945w 19英寸超大宽屏液晶显示器专为希望在工作中随时享受宽屏视觉效果的用户而设计，在精致典雅的19英寸屏幕上为您提供先进的性能及舒适的用户体验。

卓越性能

1000:1 的对比度、300尼特的屏幕亮度，可为您带来生动、清晰的高分辨率画面。*更多功能包括：

- 完善的线缆管理：线缆整齐地布置在显示器的侧面，并从背面导出
- 电源按钮禁用：如有需要，可以禁用电源按钮，防止用户错误关闭显示器
- 电源指示灯开/关控制：禁用显示器正面的绿色电源指示灯，最大程度地减少对用户的干扰
- OSD菜单旋转：可将菜单旋转为垂直方向
- 设置更新：自动优化设置
- 惠普显示器设置软件：可借助随机赠送软件并使用鼠标，代替屏幕视控（OSD）来设置防盗功能、调节显示器并校准色彩

舒适的视觉效果

该显示器的视觉范围达水平/垂直160度、并且还拥有倾斜、90度的轴心旋转功能，可为您带来最舒适的视觉效果。屏幕旋转功能支持您无需调整整个底座就可左右旋转显示器。如果用户偏好位置较低的显示屏，可以使用高度可调支架上的专用低点调节装置来调低显示器的底部，使之与桌面或笔记本均站处于同一平面。

兼容性更强

借助模拟或数字接口，您可以在传统显卡或新一代显卡技术间切换。采用高带宽数字内容保护（HDCP）技术的数字输入功能支持加密的数字内容与Windows Vista® Premium。借助内建的USB集线器，您可以方便并快速地连接外设。

高枕无忧

HP L1945w显示器经过全面测试和认证，可以即购即用，并可兼容惠普笔记本电脑、台式机、瘦客户机和 workstation。该产品提供三年有效保修，由惠普遍布全球160个国家和地区的65,000名IT服务和支持人员提供全面的服务及支持。

HP LI945W 19英寸宽屏液晶显示器

部件编号	KD286AA
显示器类型	19英寸有源矩阵TFT (薄膜晶体管) 宽屏
可视图像区域 (对角线)	19英寸 (48.25厘米) 宽屏 (WXGA+) ; 按对角线测量
视角	最大160° (水平) /160° (垂直)
亮度*	300尼特 (cd/m2)
对比度*	1000:1
响应速度*	5毫秒 (开/关)
频率	水平: 24到83 kHz; 垂直: 50至76Hz
所支持分辨率	1440 x 900 @ 60 Hz、1280 x 1024@ 60 Hz与75 Hz、1280 x 960 @ 60 Hz、1152 x 720 @ 60 Hz、1024 x 768 @ 60 Hz与75 Hz、800 x 600 @ 60 Hz与75 Hz、640 x 480 @ 60 Hz与75 Hz、720 x 400 @ 70 Hz、1152 x 870 @ 75 Hz与832 x 624 @ 75 Hz、1152 x 900 @ 66 Hz
输入信号	VGA与DVI-D接口; HDCP支持
VGA线缆	5.9英尺 (1.8米)
用户控制 (屏幕显示)	亮度、对比度、位置调节、色温 (6500k、9300k、定制)、序列号、显示、时钟、时钟相位、显示器管理、工厂预设
自供电USB 2.0集线器	有, 上游端口1个, 下游端口2个
内置电源	有
功耗	标准: 45瓦 (50% USB); 最大: < 65瓦; 省电模式: < 2瓦 待机; <1瓦 关闭
尺寸 (高x宽x深)	无包装, 含底座: 12.85至17.97 x 17.56 x 11.86英寸 (32.65至45.65 x 44.6 x 30.12厘米) 无包装, 无底座 (仅显示器): 11.9 x 17.6 x 2.3英寸 (30.1 x 44.6 x 5.9厘米) 带包装: 15 x 22.13 x 9.25英寸 (38.1 x 56.2 x 23.5厘米)
重量	显示器 (不含底座): 9.26磅 (4.2千克); 不含包装: 15.1磅 (6.85千克); 带包装: 18.74磅 (8.5千克)
底座特性	双铰链底座; 倾斜范围: -5° to +35°, 垂直; 旋转范围: -45° 至 +45°; 高度可调范围: 5.12英寸 (13.0厘米); 轴心旋转: 90°
工作温度	41° 至95°F (5° 至35°C)
选件	<p>惠普液晶显示器下挂式条状音箱: 选件, 直接由USB供电, 可与显示器底部无缝连接, 为特定惠普液晶显示器提供全面音频支持; 带有两个全频扬声器和一个外接耳机插孔。零件编号: EE418AA。欲了解更多信息, 请参见该产品的《技术规格》(QuickSpec) 文档。</p> <p>惠普悬挂解决方案: 选件, 是一种易于使用、符合VESA标准的液晶显示器安装解决方案, 便于您快速、安全地将液晶显示器安装在不同的支架、托架、吊臂或墙上。¹零件编号: EM870AA。更多信息, 请参见该产品的《技术规格》(QuickSpec) 文档。</p> <p>HP Compaq dc 7800系列超薄台式机集成工作中心支架: 选件, 同一支架上可同时安装一台显示器与一台HP Compaq dc7800超薄台式机或瘦客户机, 在外形上成为“一体”。零件编号: GN783AA。更多信息, 请参见该产品的《技术规范》(QuickSpec) 文档。</p> <p>Kensington安全锁: 选件, 由航空钢材和Kevlar纤维制成, 可以安全地锁定您的显示器, 有效防盗。零件编号: PC766A。更多信息, 请参见该产品的《技术规范》(QuickSpec) 文档。</p>
标准与认证	TCO 03、13406-2 VDT指南认证、CISPR要求、VCCI认证、MIC (韩国) 要求、CSA、澳大利亚ACA认证、“GS”标志、TUV认证、CE标志、FCC认证、能源之星 (ENERGY STAR®) 认证、PC-1901认证、Microsoft® Windows® 认证 (Microsoft® Windows® 98、Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows XP和Windows Vista® Premium)
保修	3年部件、人工和现场保修。24小时、90天免费技术支持。更换选项包括第二个工作日现场服务, 或下一工作日直接更换服务, 由惠普自行决定。 ² 如果采用直接更换服务, 惠普将直接把显示器更换产品发运给您。请使用随附的预付款发运标签, 将出现故障的显示器及其原包装返还给惠普公司。可能有某些限制和例外情况。欲了解详细信息, 请参见产品保修单或联系惠普客户支持部门。

* 所有性能规格均为惠普组件制造商提供的常规规格; 实际性能可能高于或低于此规格。本文所含信息如有更改, 恕不另行通知。

1 惠普悬挂装置可支持的最大设备安装重量为24磅 (10.9千克)。请参见产品《技术规范》(QuickSpecs), 了解具体配置。

2 根据所在国家和地区的不同, 惠普金牌服务的服务级别和响应时间会有所差别。不排除某些方面的限制因素。详细信息请访问: www.hp.com/go/carepack。

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft和Windows是微软公司在美国或其他国家或地区的商标或注册商标。Windows Vista是微软公司在美国和/或其他国家(地区)的注册商标或商标。能源之星注册商标归美国政府所有。惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品及服务附带的保修声明中均已列明。此处任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对文中包含的技术或编辑上的错误或遗漏概不负责。

详情请访问: www.hp.com

2008年5月

